

Produktdatenblatt

Art. Nr. 81.020.0134.0

Zeitrelais FLARE TIME HM8-2P-A

flare TIME HM8-2P-A, Multifunktions-Relais mit Fernpotentiometeranschluss, 8 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,05s..240h, 2 Zeitwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H xT: 22,5 x 96,5 x 91,5 mm



Art. Nr.	81.020.0134.0
EAN	4049088185588
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Allgement	
Anschlussart	Schraubanschluss
Stecksockel	nein
Fernbedienung möglich	ja
Nur für Fernbedienung	nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	ja
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	ja
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Wechsler	0
Relaisausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	nein
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Öffner	0
Relaisausgänge, unverzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Schließer	0
Relaisausgänge, verzögert, Anzahl Wechsler	2
Halbleiterausgang	nein
Funktion ansprechverzögert	ja
Funktion einschaltwischend	ja
Funktion Stern/Dreieck	nein
Funktion rückfallverzögert	ja
Funktion ausschaltwischend	ja
Funktion Impulsformend	ja



Technische Daten

Betätigungsart	AC/DC
Mit Hilfsspannung	ja
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz	240 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz	240 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	24 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	240 V
Nennspannung DC (min.)	20,4 V
Nennspannung DC (max.)	264 V
Min. Bemessungsfrequenz	50 Hz
Max. Bemessungsfrequenz	60 Hz
Min. einstellbare Zeit	0,05 sec
Max. einstellbare Zeit	10 d

Abmessungen

Tiefe	91,5 mm
Breite	22,5 mm
Höhe	96,5 mm

Technische Zeichnung

