

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PKB-S Kabelbinder mit Stahlzunge (natur)

- Kabelbinder mit Stahlzunge zum Einsatz im
- Schaltschrankbau, in der allgemeinen Elektroinstallation, zum schnellen Bündeln von Kabelsträngen, Schläuchen etc.
- Zur Verwendung im Innenbereich
- Material: Polyamid
- Stahlzunge ist aus Edelstahl
- Halogen- und silikonfrei
- Beständigkeit gegen Öle, Fette, KFZ-Treibstoffe und andere organische Stoffe, Temperaturbeständig, besonders Kälteresistent, auch bei niedrigen Temperaturen nicht brüchig oder porös
- Einsatztemperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und oxidierenden Chemikalien, im Besonderen bei hohen Temperaturen
- Farbe: natur
- UL-Zulassung
- Bandverschluss: Stahlnase
- Produkte nach DIN EN IEC 62275 VDE 0604-201:2022-08
Kabelführungssysteme/Kabelbinder für elektrische Installationen



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Breite	Länge	max. Bündel-Ø	max. Zugkraft
05100790	051093	PKB-S 2,5x100	100	2,5 mm	100 mm	24 mm	18 kg bei 23°C
05100791	051094	PKB-S 2,5x100	1.000	2,5 mm	100 mm	24 mm	18 kg bei 23°C
05100798	051095	PKB-S 2,5x200	100	2,5 mm	200 mm	55 mm	18 kg bei 23°C
05100799	051096	PKB-S 2,5x200	1.000	2,5 mm	200 mm	55 mm	18 kg bei 23°C
05100794	051097	PKB-S 3,5x140	100	3,5 mm	140 mm	36 mm	28 kg bei 23°C
05100795	051098	PKB-S 3,5x140	1.000	3,5 mm	140 mm	36 mm	28 kg bei 23°C
05100802	051105	PKB-S 3,5x200	100	3,5 mm	200 mm	55 mm	28 kg bei 23°C
05100803	051106	PKB-S 3,5x200	1.000	3,5 mm	200 mm	55 mm	28 kg bei 23°C
05100806	051109	PKB-S 3,5x280	100	3,5 mm	280 mm	80 mm	28 kg bei 23°C
05100807	051110	PKB-S 3,5x280	1.000	3,5 mm	280 mm	80 mm	28 kg bei 23°C
05100810	051113	PKB-S 4,5x186	100	4,5 mm	186 mm	51 mm	40 kg bei 23°C
05100811	051114	PKB-S 4,5x186	1.000	4,5 mm	186 mm	51 mm	40 kg bei 23°C
05100814	051117	PKB-S 4,5x290	100	4,5 mm	290 mm	76 mm	40 kg bei 23°C
05100815	051118	PKB-S 4,5x290	1.000	4,5 mm	290 mm	76 mm	40 kg bei 23°C
05100818	051121	PKB-S 4,5x360	100	4,5 mm	360 mm	101 mm	40 kg bei 23°C
05100819	051122	PKB-S 4,5x360	1.000	4,5 mm	360 mm	101 mm	40 kg bei 23°C
05100822	051125	PKB-S 7,5x360	50	7,5 mm	360 mm	101 mm	80 kg bei 23°C
05100823	051126	PKB-S 7,5x360	500	7,5 mm	360 mm	101 mm	80 kg bei 23°C