

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.437.1537.8

Konfektionierte Leitung RST08i3 KSB- 75 L 15KG

RST08i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.437.1537.8
EAN	4049088519703
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

Die Zeichnung ist für den Druck vorgesehen. Änderungen sind nur durch eine Änderung der Zeichnung möglich.
This drawing is for printing purposes only. Changes are only possible by changing the drawing.
Laat deze tekening uitsluitend gebruiken voor afdrukken. Wijzigingen zijn alleen mogelijk door een wijziging van de tekening.

Alle Maße sind in mm anzugeben.
All dimensions are in mm.
Alle dimensions en afmetingen zijn in mm te geven.

Alle Maße sind in mm anzugeben.
All dimensions are in mm.
Alle dimensions en afmetingen zijn in mm te geven.

Alle Maße sind in mm anzugeben.
All dimensions are in mm.
Alle dimensions en afmetingen zijn in mm te geven.

H05RN-F 3G0,75
schwarz/black

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

1 = blau/blue
PE = grün-gelb/green-yellow
2 = braun/brown

Buchsenenteil, kieselgrau
female connector, pebble grey

Ø 14,9

X 2:1

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.437.XX37.8	XX in dm-Schritten	41.437.1037.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3 KSB- 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eCATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Toleranzung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)		jules: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50303 ist einzuhalten. (Compliance with Wieland document WN 550303 is mandatory / Declaration of hazardous substances to be declared)	
Freiholdung nach General tolerance	AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 80 - drawing, no manual modifications allowed	I - Verwendung first use	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		20.09.2018	Danfesch T
Vol. mm ³ DIN IS-4		Maße in mm / Dimensions are in mm	
www.wieland-electric.com		RSatz Nr. / Replacement No.	
RST08i3		Konfekt. Leitung	
Buchse/female - freies Ende/free end		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Kodierung/coding C4
~50V-120V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_437_0537_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-09-20T11:09:12 1.000 3