



FR Abzweigkasten E1310

Artikel-Nr.: 7340475
Typ: E1310gr

Außen hart. Innen smart.

Die IP55 Feuchtraumabzweigkästen

Eine zuverlässige Lösung für jede Anforderung – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Gemacht für Profis. Entwickelt zum Schutz.

- f5-Membrantechnik
- Schutzart IP55
- Vielfalt in Serie – Erhältlich in 5 Farbvarianten
- Zugentlastung mit System – im Zubehör erhältlich

Abmessungen

Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Länge	85 mm
Tiefe	37 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Deckel	PE
Material Gehäuse	PP/TPE

Eigenschaften

Anreihbar	nein
Farbe	grau
Halogenfrei	ja
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Plombierbar	nein
Schutzart (IP)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	nein

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	500 V
Einführungen Boden	2x ≤ Ø19mm
Einführungen seitlich	12x ≤ Ø17mm
Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	2x Isolierstopfen
-------------	-------------------