

## IS 36 SK 1500 (766 002)

- Als Schaltstange, Arbeitsstange und Erdungsstange einsetzbar
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe



Maßbild IS 36 SK 1500

Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12• Als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12

- Als Erdungsstange
- Handhabeabschluss mit Abschlusskappe

<b>Typ</b>	<b>IS 36 SK 1500</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>766 002</b>
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	1 ... 36 kV
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	1500 mm
Isolierstrecke (l <sub>I</sub> )	525 mm
Länge Handhabe (l <sub>H</sub> )	500 mm
Eintauchtiefe (I <sub>O</sub> )	475 mm
Norm Isolierstange	DIN VDE V 0681-1
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Werkstoff	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Durchmesser	30 mm
Verwendbar bei	*
Aufnahmekopf für	Spindel mit Sechskant
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Nein
Gerätetyp	Isolierstange
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	810.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	82055980
GTIN (EAN)	4013364017832
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.