


## LED-Einbaudownlight, IP44

**Artikel-Nr. 12110153**

LED-Einbaudownlight, IP44, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Leuchte optimiert zur Installation in Möbeln und Holzwerkstoffen. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zink-Druckguss / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 3.4W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 255lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

|                                     |                                 |                   |                            |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | <b>12110153</b>                 |                   |                            |
| <b>Stand:</b>                       | 20.07.2021 19:42                |                   |                            |
| Lichtfarbe                          | 3000 K                          | Ansteuerung       | abhängig vom Betriebsgerät |
| Farbe                               | nickel                          | Einbaudurchmesser | 56 mm                      |
| Länge                               | 64 mm                           | Einbautiefe       | 14 mm                      |
| Abstrahlwinkel                      | 60 °                            | Spannung          | 12V                        |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk                           | Schutzart         | IP44*                      |
| Material                            | Zink-Druckguss / Kunststoff     | Schutzklasse      | III                        |
| Leistung                            | 3,4 W                           | Verstellbarkeit   | nicht verstellbar          |
| Leuchtmittel                        | LED                             | Länge             | 64 mm                      |
| Lieferung                           | inkl. 2.000 mm Anschlussleitung | Breite            | 64 mm                      |
| Farbwiedergabe                      | CRI > 80                        | Höhe              | 3 mm                       |
|                                     |                                 | Schaltungsart     | Parallelschaltung          |