

## Produktdatenblatt

Art. Nr. G3.332.0103.2

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25G 10WS

gesis® Anschlussleitung Buchse - freies Ende; Länge: 1m; Typ GST18I3; 3-polig; 250 V / 20 A; Farbe der Codierung: weiß mit Zugentlastung weiß; Kabel: H07RN-F 3G2,5, Farbe: schwarz

Art. Nr.	G3.332.0103.2
EAN	4015573716162
Bestelleinheit	40 Stück

#### Zulassungen

#### Technische Daten

##### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

##### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	11,6 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

##### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinnt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

##### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----