Connection to the future


| Artikel-Nr.         | 75243-7   |
|---------------------|---|
| Bezeichnung         | CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 4p 7h IP44  |
| Langbeschreibung    | CEE-Wandsteckdose mit Fenster 32A 4p 7h IP44 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 480-500V~/50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, unten oder hinten inkl. Blindverschraubung Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399218941   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 0,985 kg  |
| Verpackungsmenge    | 1   |
| Mindestbestellmenge | 1   |

| ETIM 9.0                               | EC000379    |
|--|-------------|
| Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze | 5           |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Kunststoff  |
| Handhabung                             | Wandmontage |
| Schutzart (IP)                         | IP54        |
| Farbe                                  | grau        |

| а                       | 259 mm                 |
|-------------------------|------------------------|
| b                       | 142 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm²              |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Gehäuseschrauben        | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |













https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr =75243-7