

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ D 254x220x44mm, 12 LEDs 3,0W Deckeneinbau/2-seitig

Artikel-Nr. 54170



www.sh-licht.de

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Montageart: | Einbau |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
| Lampenleistung: | 3 W |
| Schaltung: | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
| Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig |
| Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte |
| Überwachungseinrichtung: | sonstige |
| Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung |
| Mit Fernschalteranschluss: | Ja |
| Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) |
| Akkubeschaffenheit: | NiMh |
| Spannungsart: | AC |
| Nennspannung: | 230 - 230 V |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Gangreserve: | 30000 h |
| Länge: | 220 mm |
| Breite: | 254 mm |
| Höhe/Tiefe: | 44 mm |
| Lichtstrom bei Notbetrieb: | 150 lm |
| Erkennungsweite: | 23 m |
| Effektiver Lichtstrom: | 186 lm |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Farbtemperatur: | 6000 - 6000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

ECO-LED-Sicherheitsleuchte Typ D 254x220x44mm LED Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte mit 12 LEDs in weiß, 3h Notlichtbetrieb, Erkennungsreichweite 23m, IP20, Gehäuse: silber, Ausführung gem. DIN VDE 0108, DIN EN 60598-1-2, DIN 1838-5.4-5.5, Sicherheitszeichen DIN 4844-Teil 2-10.99.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Letzte Aktualisierung am: 05.12.2016 11:17:44

Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.