


KFSU (923 021)


- Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung
- Einsatz gemäß Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305 / VDE 0185
- Einbau im Innern von Gebäuden, im Freien, in feuchten Räumen sowie unterirdisch



Abbildung unverbindlich



Prinzip Schaltbild KFSU



Maßbild KFSU

Trennfunkstrecken mit Kunststoffmantel und 2 Anschlüssen Rd 10 mm in Edelstahl.

Typ	KFSU
Art.-Nr.	923 021
Trennfunkstrecke nach EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	ja
Bemessungs-Stehwechselfspannung (50 / 60 Hz) (U_{wAC})	300 V
Bemessungs-Ansprechstoßspannung ($U_{r imp}$)	≤ 4 kV
Betriebstemperaturbereich (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 65
Länge	160 mm
Gehäusedurchmesser	43 mm
Gehäusewerkstoff	Stahl-Kunststoffmantel
Anschluss	Rd 10 mm
Werkstoff (Anschluss)	NIRO (V2A)
Erweiterte technische Daten:	-----
- Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
- Ansprechwechselfspannung (50 / 60 Hz) (U_{aw})	≤ 2,5 kV
Gewicht	185 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364036161
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.