

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	RV 2 (0095.0665)				
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	kalt/cold	mittel/average		warm/warm	kWh/(m³*a)
	-73,57	-37,78		-16,64	
d) Typ typology	RVU	X	BVU	X	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed	multi speed	-	installed	-	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	VSD	X	intended to be instal.	X	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	X	keines/ none
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate	83				%
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive	42				m³/h
j) Schalleistungspegel sound power level	6				W
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate	35,5				dB[A]
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference	0,0083				m³/s
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	0				Pa
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC	x-value		
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	1	1,21	2		
p) Mischrate mixing rate	innere/ internal	-	äußere/ external	0	%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning	0				%
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles	LED - replace the filter continously to preserve the device properties				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions	-				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa	www.maico-ventilatoren.com				
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness	72				%
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	7,0				m³/h
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	2,4				kWh/(m²*a)
	kalt/cold	mittel/average	warm/warm		kWh/(m²*a)
	84,2	43,0	19,5		

a) Lieferant supplier's name	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH				
b) Modellkennung(Code) supplier model(code)	RV 2 (0095.0665) mit PP 45 HYI (0157.0364)				
c) spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone "average"	kalt/cold	mittel/average		warm/warm	kWh/(m³*a)
	-80,43	-42,64		-18,37	
d) Typ typology	RVU	X	BVU	X	
e) Art des eingebauten/einzubauenden Antriebs type of drive installed/intended to be installed	multi speed	-	installed	-	
f) Art des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	VSD	X	intended to be instal.	X	
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	rekuperativ/ recuperative	-	regenerativ/ regenerative	X	keines/ none
h) höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate	83				%
i) elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive	42				m³/h
j) Schalleistungspegel sound power level	6				W
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate	35,5				dB[A]
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference	0,0083				m³/s
m) spezifische Eingangsleistung specific power input	0				Pa
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC	x-value		
o) innere Höchstleakrate/äußere Höchstleakrate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	0,65	1,21	2		
p) Mischrate mixing rate	innere/ internal	-	äußere/ external	0	%
q) Lage, Beschreibung optische Filterwarnanzeige position, description of visual filter warning	0				%
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL-/ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles	LED - replace the filter continously to preserve the device properties				
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions	-				
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa and +20 Pa	www.maico-ventilatoren.com				
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness	72				%
v) jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	7,0				m³/h
w) jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	1,3				kWh/(m²*a)
	kalt/cold	mittel/average	warm/warm		kWh/(m²*a)
	88,3	45,1	20,4		