




Pushing Performance
Since 1945

Han-Fast Lock 10mm² m.Pin Ag Ro 2300St.



Artikelnummer	09 08 000 6124
Beschreibung	Han-Fast Lock 10mm ² m.Pin Ag Ro 2300St.
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09080006124

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast [®] Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Stift

Ausführung

Lieferumfang	2300 Stück auf Rolle
--------------	----------------------

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	10 mm ²
Betriebsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialieigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
----------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	9.080 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140014831
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)