



Power Repeater CV 4Ch 12-36V 4x8A

08/04/2022

S29003

Produktbeschreibung

Wiederholt PWM-Dimmsignal von 1 bis 4 Kanälen-. Mono, TW, RGB oder RGBW.

- Wiederholt PWM-Dimmsignale
- 1 Kanal, 2 Kanäle, 3 Kanäle oder 4 Kanäle optional, max. bis zu 24A pro Kanal
- Leistungsverstärker in Serie zur unbegrenzten Leistungserweiterung
- Wasserdicht: IP20

Technische Daten

Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Einbau	Ja
Eingangsspannung	12 - 36 V
Schutzart (IP)	IP20
Länge	170 mm
Höhe	29 mm
Anzahl der LED-Ausgangskanäle	4
Mono	Ja
RGB	Ja
Eingangsspannung (V)	12 - 36
Außenfarbe	Weiss
Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)	50000
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)

Anzahl der Farbkanäle	4
Aufbau	Ja
Ausgangsspannung	12 - 36 V
Max. Ausgangsstrom	32 A
Schutzklasse	II
Breite	59 mm
Art des Ausgangsstroms	Konstantspannung (CV)
Ausgangsleistung pro Kanal	96 - 288
Tunable White	Ja
RGBW	Ja
Maximaler Eingangsstrom (A)	32,5
Betriebstemperatur	-20°C ~ +45°C
Tc (°C)	75





GTIN 7070938057172

Marke SLC

HS Code 85371098