

## KNX-LED- Konstantstromtreiber 123,5x81,5x23mm

Artikel-Nr.: 55470



Konstantstrom wählbar über Schalter, KNX Schnittstelle, Überlastschutz, Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung, eingebauter PFC-Schaltkreis, SELV-konform, <math><0,5\text{W}</math> im ...

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dimmung 0-10 V:                            | nein              |
| Dimmung 1-10 V:                            | nein              |
| Dimmung DALI:                              | nein              |
| Dimmung DSI:                               | nein              |
| Dimmung DMX:                               | nein              |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):  | nein              |
| Dimmung GPRS:                              | nein              |
| Dimmung LineSwitch:                        | nein              |
| Dimmung herstellerspezifisch:              | nein              |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:           | nein              |
| Dimmung Phasenabschnitt:                   | nein              |
| Dimmung Phasenanschnitt:                   | nein              |
| Dimmung programmierbar:                    | nein              |
| Dimmung RF:                                | nein              |
| Dimmung Sine Wave Reduction:               | nein              |
| Dimmung Touch and Dim:                     | nein              |
| Dimmung Zigbee:                            | nein              |
| Dimmung mit Push-button:                   | nein              |
| Ohne Dimmfunktion:                         | ja                |
| Gehäuse:                                   | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom:                | nein              |
| Geeignet für Konstantspannung:             | ja                |
| Ausgangsspannung:                          | 100...100 V       |
| Ausgangsstrom:                             | 350...1050 mA     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | nein              |
| Ausgangsleistung:                          | 42...42 W         |
| Schutzart (IP):                            | IP67              |
| Schutzklasse:                              | I                 |
| Länge:                                     | 123.5 mm          |
| Breite:                                    | 81.5 mm           |
| Höhe:                                      | 23 mm             |

Letzte Aktualisierung am: 13.08.2023 07:57:37



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de