


## EURO-LINE-P 118 EVG | Artikelnummer 70301589



Abbildung ähnlich



Wannen-Anbauleuchte, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 18W. Leuchtenunterteil Stahlblech tiefgezogen, weiß. Prismatische Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), klar mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlussstechnik. Zwei Einführungen mit Würigestopfen für Netzzuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Geeignet für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Schutzart IP50, Schutzklasse I. Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

### Technische Daten

Artikelnummer	70301589
Bestellbezeichnung	EURO-LINE-Prisma 118 EVG
Betriebsgerät	EVG T26 T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (min)	18 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	18 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) prismatisch
Lichtverteilung	Extensiv
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

### Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

### Maße und Gewichte

Länge (L)	660 mm
Breite (B)	105 mm

### Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

EURO-LINE-P 118 EVG | Artikelnummer 70301589

Maße und Gewichte	
Höhe (H)	85 mm
Befestigungsabstand (E1)	460 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	140 Stück

# AOT+EUROLINE

Anbauleuchten



EURO-LINE-P 118 EVG | Artikelnummer 70301589

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettngang  
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)