

Produktdatenblatt

Art. Nr. G0.000.0087.1

Konfektionierte Leitung GST18I3S B- 10 5kVRT03

Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, Länge 0,5m, GST18I3, 3-polig, 250V/10A, Leitung N2GMH, silikonbehaftet, 180°C, Querschnitt 1,0 mm², Kodierung Farbe lachsrot 5kV, Leitung schwarz

Art. Nr.	G0.000.0087.1
EAN	4015573721692
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05SS-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,2 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	180 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,5 m
-------------	-------