

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.6054.2

## Konfektionierte Leitung GST18i5KS-S 25C 60WS

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 6,0 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Cca



Art. Nr.

92.258.6054.2

EAN	4049088418310
Bestelleinheit	5 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,297 kWh
Brandklasse	Cca s1 d1 a1

### Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----