

PIT es10u

400540



PITestop active, Not-Halt-Taster aktivierbar/deaktivierbar ohne Logo und ohne Nothaltsymbol nach EN 60947-5-1 und EN 60947-5-5, Entriegelung durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn, Einbaudurchmesser: 22,3 mm, IP65.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE
Leuchtmittel:	LED

Technische Daten

Umweltdaten

Umgebungstemperatur:	0, 55
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60947-5-5
Schutzart Gehäuse:	IP65

Mechanische Daten

Einbaulage:	beliebig
Abmessung h:	61
Abmessung b:	65
Nettogewicht:	57
Bruttogewicht:	82

Umwelt

RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	nein
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6c
REACH-Konformität:	enthält keine SVHC-Stoffe

REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1%
CAS Nr.:	7439-92-1
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27371244
ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000017