



| | |
|--|--|
| ALU 1HE Steckdosenleiste 24xC13 3xC19 Lock Kaltgerätesteckdosen 3,0m Zuleitung mit CEE 16A | ALU 1U power strip 24xC13 3xC19 lock IEC socket outlets 3,0m power cord with CEE 16A |
| IEC320 C13 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C13 • 2-polig mit Schutzkontakt • 10A / 250V ~ • Schutzart: IP20 | IEC320 Socket outlets C13: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C13 • 2-pole with earthing contact • 10A / 250V ~ • Type of protection IP20 |
| IEC320 C19 Lock Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • nach IEC320 C19 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A / 250V ~ • Schutzart: IP20 | IEC320 Socket outlets C19 Lock: <ul style="list-style-type: none"> • IEC320 C19 • 2-pole with earthing contact • 16A / 250V ~ • Type of protection IP20 |
| Stromanschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker • CEE-Stecker 16A / 400 V ~ | Power cord: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² with CEE plug • CEE plug 16A / 400 V ~ |
| Profil: <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, Aluminium, eloxiert | Profile: <ul style="list-style-type: none"> • 1U, Aluminium, anodized |
| Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glühdrahtprüfung bis 850° | Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA6, Glow wire test up to 850° C |
| Haltwinkel: <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech | Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet |
| Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Verpackt im Karton | Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton box |
| Abmessung (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 1074,6 x 44 x 47 mm | Measurement (length x width x height) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 1074,6 x 44 x 47 mm |
| Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x Haltwinkel • Schrauben | Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x Mounting brackets • Screws |