

HVI LO 75 20 L500M SW M (819 138)



Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.

| | |
|--|---|
| Typ | HVI LO 75 20 L500M SW M |
| Art.-Nr. | 819 138 |
| Werkstoff Leiter | Cu |
| Werkstoff Isolierung | PE |
| Werkstoff Mantel | PE |
| Farbe Leitung | schwarz ● |
| Farbe RAL | ähnlich 9011 |
| Querschnitt Seele (mehrdrätig) | 19 mm ² |
| Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I _{imp}) | H1 / 150 kA |
| Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft) | ≤ 75 cm |
| Durchmesser Ø Leitung | 20 mm |
| Manteleigenschaften | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Normenbezug | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

Stammdaten

| | |
|--|---------------|
| Nettogewicht | 488.000 g/m |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85446010 |
| GTIN (EAN) | 4013364434523 |
| VPE | 500 M |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.