



LED-Einbaustrahler BB09, schaltbar
Artikel-Nr. 38369073



| | | |
|-------|---------|-------------|
| 1.0 m | 0.7 0.6 | 1184.2 |
| 2.0 m | 1.4 1.3 | 296.1 |
| 3.0 m | 2.1 1.9 | 131.6 |
| 4.0 m | 2.8 2.5 | 74.0 |
| 5.0 m | 3.5 3.1 | 47.4 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |



LED-Einbaustrahler BB09, schaltbar, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm . Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Edelstahl / Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 38369073 |
| Stand: | 19.07.2021 22:56 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Edelstahl / Aluminium / Kunststoff |
| Leistung | 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Ansteuerung | schaltbar |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 38 mm |
| Spannung | 230V AC 50Hz |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 25 ° |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |