

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PLED C35 4.9W LED Kerzenform

- Gehäusematerial: PA6 weiß
- Cover-Material: PC
- Sockel: E14
- Sockelmaterial: Aluminium
- Betriebsspannung: 220-240 V (AC)
- Halbwertswinkel: 180°
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Lichtfarbe: warmweiß
- Farbwiedergabeindex (Ra): $CRI \geq 80$
- Max. Umgebungstemperatur: -20°C bis 40°C
- Lebensdauer: 25.000 h
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: F
- Nicht dimmbar
- Brennlage: u360
- Maße (LxBxH): 37 x 37 x 100 mm



Informationen

Art.-Nr.	05400760
ID-Nr.	056997
Type	PLED C35 4.9W
VPE	1 / 10
Watt	4,9 W (40 W)
Lichtstrom	470 lm
Nominelle Stromstärke:	53 mA
Elektr. Leistungsfaktor >=	0,50
Gewicht. Verbrauch	5 kWh/1000h
Zündzeit <	0,5 Sek.
Schaltzyklen	100.000
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt	88 %
Farbkonsistenz initial <	6
Anlaufzeit bei 60% max. Lichtstrom	1 Sek.
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >=	0,8
Lampenlichtstromerhalt NLD >=	0,7

BLD - Bemessungslebensdauer
NLD - Nominelle Lebensdauer