



M12 x 1 Rundsteckverbinder Konfektionierbarer Stecker, abgewinkelt HAS8241-0



- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- metrisches Einschraubgewinde M12 x 1
- Leitungsdurchlass 4.0 ... 5.1 mm

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung

Ident-Nr.

HAS8241-0

6905400

Steckverbinder A

Polzahl	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M12x1, gewinkelt
Kontakte	4
Kontaktträger	Messing, CuZn, vergoldet
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Kunststoff, PA, Schwarz
Dichtung Einschraubgewinde	Messing, CuZn, vernickelt
Einschraubgewinde	Kunststoff, FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung	M12x1
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	4...5.1mm
Anschlussart	0.14...0.34 mm ²
Verschmutzungsgrad	Schneid-/Klemmanschluss
Schutzklasse	3
	IP67, (verschraubt)

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	32 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-5...+50°C