



## Technische Daten

11.04.2022

4:1 Schrumpfschlauch - Stangenware  
TFE4 - dünnwandig, sehr temperatur- und chemikalienbeständig, extrem glatt

TFE4-1/2

Artikelnummer: 339-01279



Material:

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Farbe:

Transparent (CL)

Ø Liefermaß min. (D):

12.7 mm

Ø nach Schrumpfung max. (d):

3.66 mm

Wanddicke (WT):

0.38 mm

Schrumpfrate:

4:1

Längsschrumpfung:

-20 % max.

Min. Schrumpftemperatur:

+330 °C

Test Methode

Brandschutzeigenschaften:

nicht brennbar

Betriebstemperatur - °C:

-65 °C bis +260 °C

Durchschlagsfestigkeit:

40 kV/mm

DIN 53481

Zugfestigkeit:

39 MPa



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehenen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.