

## Han 10B-AK-LB-Dichtung



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 30 010 5432
Beschreibung	Han 10B-AK-LB-Dichtung
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09300105432">https://b2b.harting.com/09300105432</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> B
Gehäuseart	Abdeckkappe
Gehäusebeschreibung	für Tüllengehäuse Metall mit Befestigungsschnur
Bauform	niedrige Bauform hohe Bauform

### Ausführung

Baugröße	10 B
Verriegelungsart	Längsbügel
Han-Easy Lock <sup>®</sup>	ja

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Polycarbonat (PC) Edelstahl



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Farbe Verriegelung	RAL 7037 (staubgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel Naphthalin
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	77 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140045378
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder