

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.4255.0

**Sicherungsklemme WKFN 4 FSI LED 12**

 Sicherungsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grau

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 56.704.4255.0 |
| EAN            | 4049088034961 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Hinweis**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Bemerkung Bemessungsspannung                | Sicherungseinsatz beachten |
| Bemerkung Nennstrom                         | Sicherungseinsatz beachten |
| Defektanzeige                               | LED                        |
| Spannungsart für die Defektanzeige          | AC/DC                      |
| Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 5 V                        |
| Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige | 12 V                       |

**Allgemein**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Farbe  | grau                 |
| Anzahl der Etagen                                | 1                    |
| Breite/Rastermaß                                 | 6 mm                 |
| Isoliergehäuse                                   | PA666                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                   |
| Montageart                                       | Hutschiene 35/7,5 mm |
| Reihenklempen für Installationsverteiler         | nein                 |
| Sicherungseinsatz                                | Flachsicherung       |

**Technische Daten**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsspannung           | 12 V        |
| Bemessungsstoßspannung       | 6 kV        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 82,2 mm     |

**Anschlussdaten**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Anschlussart 1                   | Federkraftanschluss  |
| Anschlussart 2                   | Federkraftanschluss  |
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Abisolierlänge                   | 11 mm                |