

1-Leiter-Freiluft-Endverschluss

für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHE-F eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Geeignet für Presskabelschuhe.



Produktbeschreibung

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Eigenschaften

Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente

Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponten

Großer Querschnittsbereich

Schnelle, einfache und sichere Montage

Sofort betriebsbereit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

Symbol	Parameter	Value	Unit
L	Length	500	mm
d	Outer diameter of cable shield	80	mm

Symbol	Parameter	Value	Unit
194056	Article number	194056	
17,5	Voltage level	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5)	kV
HD 629.1	Test standards	CENELEC HD 629.1	
500	Length L	500	mm
9.9	Diameter over insulation after removal of outer conductive layer min	9.9	mm
9.9	Diameter over insulation after removal of outer conductive layer max	9.9	mm
2	Number of shields per phase	2	Stück
80	Diameter shield	80	mm
10	Nominal cross-section 17,5 kV min	10	mm ²
16	Nominal cross-section 17,5 kV max	16	mm ²

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Spannungsebenen	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	500 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	9.9 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	9.9 mm
Anzahl Schirme je Phase	2 Stück
Durchmesser Schirm	80 mm
Nennquerschnitt 17,5 kV min	10 mm ²
Nennquerschnitt 17,5 kV max	16 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	CHE-F 17kV 10-16
Artikelnummer	194056
Lieferumfang	kriechstromfester Warmschrumpfschlauch Silikon-Feldsteuerelemente Silikonschirme 1 Satz für 3 Phasen Dichtband Montagekleinmaterial Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85469090
EAN/GTIN	4010311046969

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	84
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	385	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	134	1130
Nettogewicht (kg)	0.957	80.388
Bruttogewicht (kg)	0.957	98.588