



## Rettungszeichenleuchte Art.-Nr.: AXR009-AZ

Die AXR ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

LED-Rettungszeichenleuchte entsprechend DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.




### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7016
Schutzart IP	40
Schlagfestigkeitsgrad IK	≥ 3
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgung
Überwachung	Nein
Überbrückungszeit	CPS
Betriebsart	DS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	3,3 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C



Länge	80 mm
Breite	312 mm
Höhe	238 mm
Einbaumaß Länge	176 mm
Einbaumaß Breite	68 mm
Einbaumaß Höhe	40 mm
Gewicht	1.35 kg
Gewicht inkl. Verp.	1.84 kg
Anschlussquerschnitt	1.5 mm
Schalteingang L'	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581716165

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖR

BALLPLX-AX - Ballschutzhaube 410x290x88mm inkl. Laschen

AM-XBE - A-Serie Betoneinputzkasten