

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

| | |
|----------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 679235A504 |
| Serienname: | TALPA |
| EAN: | 4037293031493 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ inkl. Leuchtmittel ■ IP67 ■ 230V ■ 4,6W ■ 4000K ■ 390lm

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbaugeschütz zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse | I | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 120,00 | Dimmung 0-10 V | nein |
| Fassung | GU10 | Dimmung 1-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DMX | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung GPRS | nein |
| Justierbar | ja | Dimmung LineSwitch | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 102,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 110,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Überrollbar | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Mit Leuchtmittel | ja | Lichtverteiler | Reflektor |
| Max. Belastung (kg) | 150,00 | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Farbtemperatur (K) | 4.000,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 4,60 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 390,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 120,00 |