



Zubehör für Feldbussysteme
Einbaufansch
RSFV 49-0.3M/14.5/C1117




- 1/2-14 NPT Einschraubgewinde
- Flanschgehäuse aus Edelstahl
- 4-polig, Litzenlänge 0.3 m
- zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus Applikationen

Pinbelegung



Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



Typenbezeichnung RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
Ident-Nr. U7834

Steckverbinder A Flanschstecker, 7/8", mit Litze
Polzahl 4
Kontakte Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse Edelstahl, 1.4401 (AISI 316)
Dichtung Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde 1/2"-14 NPT
Anschlussart Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer > 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad 3
Schutzklasse IP67, (verschraubt)

Leitungslänge 0.3 m (Toleranz: +50 mm)
Aderisolierung PVC
Aderfarben BU, BN, GY, GNYE
Aderquerschnitt 4x0.8mm²

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 9 A
Isolationswiderstand ≥ 10⁸ Ω
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ

Umgebungstemperatur
im ruhenden Zustand -40...+105°C
in Bewegung -40...+105°C