

## Han 16HP Direct/M-HSE-M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 39 716 0548                                                                        |
| Beschreibung       | Han 16HP Direct/M-HSE-M40                                                             |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19397160548">https://b2b.harting.com/19397160548</a> |

### Bezeichnung

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Kategorie       | Gehäuse                      |
| Gehäusebaureihe | Han <sup>®</sup> HP Direct M |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse                |

### Ausführung

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Baugröße         | 16 B                    |
| Ausführung       | seitlicher Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 1x M40                  |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung     |

### Technische Kennwerte

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung | 4 Nm                        |
| Grenztemperatur                      | -40 ... +125 °C             |
| Schutzart nach IEC 60529             | IP66                        |
|                                      | IP68                        |
|                                      | IP69 / IPX9K nach ISO 20653 |

### Materialeigenschaften

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Werkstoff Gehäuse      | Aluminium-Druckguss    |
| Oberfläche Gehäuse     | pulverbeschichtet      |
| Farbe Gehäuse          | RAL 9005 (tiefschwarz) |
| Werkstoff Dichtung     | FPM                    |
| Werkstoff Verriegelung | Edelstahl              |
| RoHS                   | konform                |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| ELV Status                             | konform              |
| China RoHS                             | e                    |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten      |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten      |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten      |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                   |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel               |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R1 (HL 1-3)          |
|                                        | R7 (HL 1-3)          |

## Normen und Zulassungen

|        |             |
|--------|-------------|
| Normen | IEC 60664-1 |
|        | IEC 61984   |
| CE     | ja          |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 1                                            |
| Nettogewicht                | 329 g                                        |
| Ursprungsland               | China                                        |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                        | 5713140182820                                |
| eCl@ss                      | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |