

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.026.2153.1

### Geräteanschluss RST20I2F S2 M13V SW

RST20i3/2 Geräteanschluss (7° gewinkelt) M16, 2-polig,  
Steckerteil in Federkrafttechnik, modular, Anwendung 250V, 20A,  
Kodierfarbe schwarz, Gehäusefarbe schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.026.2153.1 |
| EAN            | 4015573984219 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

#### Zulassungen



#### Technische Daten

##### Hinweis

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern AderendhülsenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Allgemein

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom              | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung           | 250 V                                   |
| Verschmutzungsgrad           | 3                                       |
| Bemessungsstoßspannung       | 4 kV                                    |
| Verriegelbar                 | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung             | L, N                                    |

##### Anschlussdaten

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm² max.  | 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm² min.  | 0,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm² max. | 1,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm² min. | 0,5 mm² |
| Anschlüsse pro Pol                       | 2       |
| Abisolierlänge                           | 14,5 mm |

##### Ausführung

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Stecker               |
| Anschlussart               | Federkraftanschluss   |
| Anschluss Gewinde          | M16                   |
| Steckrichtung              | abgewinkelt           |
| Neigungswinkel             | 7 °                   |
| Schutzart (IP)             | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke 2 (min.) | 0,5 mm                |
| Gehäusewandstärke (max.)   | 8 mm                  |

**Werkstoff**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid   |
| Halogenfrei            | ja         |
| Kontaktmaterial        | CuZn       |
| Brandlast              | 0,209 kWh  |
| Oberflächenbehandlung  | versilbert |

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 84 mm   |
| Breite | 34,6 mm |
| Höhe   | 34,6 mm |

**Technische Zeichnung**