

Artikelnummer:	DAL8WPRGBW
Serienname:	
EAN:	4037293023252
Zolltarif:	85371098990

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

DALI-Wandpanel RGB+W (weiß) ■ 100-240V/AC ■ DT8
 ■ 4-Kanal



Mit dem DALI-Wandpanel können bis zu vier Kanäle angesteuert werden. Da es sich um ein RGBW-Wandpanel handelt, sind je Kanal vier DALI Adressen nötig (dank DT8 nur eine Adresse je Kanal, sowohl bei RGB als auch RGBW). Die unterschiedlichen Farben können über das Touch-Wheel eingestellt werden, ebenso können die Farben Rot, Grün, Blau und Weiß aber auch einzeln zu- und abgeschaltet werden. Zusätzlich zu den zehn gespeicherten Farbwechsel-Programmen ist es möglich je Kanal bis zu vier Lichtszenen zu speichern. Natürlich ist auch das Dimmen mit dem Panel möglich. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Außerdem können 2 weitere Wandpanel in das System mit eingebunden werden, welche über die 100mA BUS-Spannung des ersten Wandpanel (BUS-Geber) betrieben werden. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation können max. 4 Wandpanel je Basisstation eingesetzt werden. Hierbei dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	II	Eingangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	86,00	Schutzart (IP)	IP20
Ausführung	dynamisch	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Höhe (mm)	42,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Programmierbar	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	86,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	nein	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	DALI
Geeignet für Außengebrauch	nein		