

## Produktdatenblatt

# 71 32 200 SB

## KNIPEX CoBolt®



- mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht
- schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm
- besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- geschmiedet
- zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
- mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- die Aussparung in der Schneide erleichtert das Schneiden dickerer Drähte, z. B. bei abgehängten Deckenkonstruktionen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	71 32 200 SB
EAN	4003773067092
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	395 g
Abmessung	200 x 110 x 20 mm

Technische Attribute	
Form	3
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 6 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten