

## Han-Eco Mod.24-HTE-M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 19 41 024 0423                                                                        |
| Beschreibung       | Han-Eco Mod.24-HTE-M40                                                                |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19410240423">https://b2b.harting.com/19410240423</a> |

### Bezeichnung

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kategorie       | Gehäuse          |
| Gehäusebaureihe | Han-Eco® Modular |
| Gehäuseart      | Tüllengehäuse    |

### Ausführung

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Baugröße         | 24 B                 |
| Modulplätze      | 7                    |
| Ausführung       | gerader Kabeleingang |
| Kabeleingang     | 1x M40               |
| Verriegelungsart | Querbügel            |

### Technische Kennwerte

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Grenztemperatur                 | -40 ... +125 °C |
| Anzahl der Wiederverriegelungen | ≥500            |
| Schutzart nach IEC 60529        | IP65            |

### Materialeigenschaften

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Gehäuse                      | Polyamid (PA)<br>glasfaserverstärkt |
| Farbe Gehäuse                          | RAL 9005 (tiefschwarz)              |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                 |
| RoHS                                   | konform                             |
| ELV Status                             | konform                             |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| China RoHS                             | e                            |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten              |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Normen und Zulassungen

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| Normen   | IEC 61984<br>EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen  |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE       | ja                                                         |

## Kaufmännische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße                | 1                                            |
| Nettogewicht                 | 200 g                                        |
| Ursprungsland                | Deutschland                                  |
| europäische Zolldtarifnummer | 85389099                                     |
| GTIN                         | 5713140131163                                |
| eCl@ss                       | 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder |