

## 1-Leiter-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder und Warmschrumpf-Außenschutz

Contrax Verbindungs-muffen CAMSV-S eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (abzieh- oder abschälbar) und Schirmgestaltung (Draht- oder Bandschirm). Mit Schraubverbinder.




### Produktbeschreibung

Artikelname	CAMSV-S 24kV 95-300
Artikelnummer	354999
Hinweise	Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung zu prüfen.

Eigenschaften
Aufschiebbarer Silikon-Muffenkörper mit integrierter Feldsteuerung
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder
Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
Wenige Komponenten, kompakte Konstruktion und reduzierte Baulänge
Mit Warmschrumpfschlauch als Außenschutz
Schnelle, einfache und sichere Montage
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten



Artikelname	CAMSV-S 24kV 95-300
Artikelnummer	354999
Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 12,7/22 (24) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	650 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Nennquerschnitt 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV min	120 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 17,5 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>

## Logistik Daten

Artikelname	CAMSV-S 24kV 95-300
Artikelnummer	354999
Lieferumfang	Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Muffenisolierkörper mit integrierter innerer und äußerer Leitschicht (stückgeprüft) Schraubverbinder Kupfergewebeschauch Rollfedern Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311171531

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Karton	Pal. EW
Basismenge	1	42
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	725	1200
Breite (mm)	167	800
Höhe (mm)	160	1100
Nettogewicht (kg)	1.847	77.574
Bruttogewicht (kg)	1.847	95.774