



FR Abzweigkasten E1300gr, 85x85x37mm, IP55, gr/gr, mit Durchstoßmembran

Artikel-Nr.: 7340470

Typ: E1300gr

Außen hart. Innen smart.

Die IP55 Feuchtraumabzweigkästen

Eine zuverlässige Lösung für jede Anforderung – ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Gemacht für Profis. Entwickelt zum Schutz.

- f5-Membrantechnik
- Schutzart IP55
- Vielfalt in Serie – Erhältlich in 5 Farbvarianten
- Zugentlastung mit System – im Zubehör erhältlich

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	85 mm
Tiefe	37 mm

Werkstoff

Material Deckel	PE
Material Gehäuse	PP/TPE

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	500 V
Einführungen seitlich	2x ≤ Ø17mm
Einführungen Boden	2x ≤ Ø19mm

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	AP
Farbe	grau (ähnlich RAL7035)
Schutzklasse	Schutzklasse II
Silikonfrei	ja