

Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.904.5055.0

**Widerstandsabgleichklemme 9785U/20 KOHM-SPT/
V0**

 Widerstandsabgleichklemme, 20 kOhm, mit Schraubanschluss für
Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite
12 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.5055.0
EAN	4015573605725
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklammern für Installationsverteiler	nein
Bauelementetyp	Potenzioimeter

Technische Daten

Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	49 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm