

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.904.2055.0

**Funktionsklemme 9786U/12/V0**

 Funktionsklemme , leer, mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Baubreite 12 mm, Farbe grau


Art. Nr.	57.904.2055.0
EAN	4015573571938
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

Bemerkung Bemessungsspannung	Eingesetzte Bauteile beachten
Bemerkung Nennstrom	Eingesetzte Bauteile beachten

**Allgemein**

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklappen für Installationsverteiler	nein
Bauelementetyp	frei konfektionierbar

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51,8 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm