

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 57.904.4755.0

**Widerstandsabgleichklemme 9785U/2 KOHM-SPT/  
V0**

 Widerstandsabgleichklemme, 2 kOhm, mit Schraubanschluss für  
Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite  
12 mm, Farbe grau

Art. Nr.	57.904.4755.0
EAN	4015573605695
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklammern für Installationsverteiler	nein
Bauelementtyp	Potenzioimeter

**Technische Daten**

Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	49 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm