

**Bestell-Nr.:** 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

**Produktbeschreibung:** Mod31IntSockmod



Modario® 31, Interface S, Slave, lokale Steuerung, zentrale Steuerung  
Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech,  
Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 20  CE

Gew. (kg): 0,4  
GTIN (EAN): 4058352635711

**Bestell-Nr.:** 5TR305FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352635711

**Technische Detailbeschreibung:** Mod31IntSockmod



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: Modario® 31 Interface
- Bestell-Nr.: 5TR305FCSA

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### **Montage**

- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 500mm
- Breite: 96mm
- Höhe: 97mm
- Gewicht: 0,4kg

#### **Ausgänge**

#### **DALI-2**

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA