



Die ALMACH beleuchtet als Notleuchte Gänge und Flächen mit ihrer Speziallinse für die Flächenbeleuchtung.

Besonderheiten

- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- 3h / 8h Überbrückungszeit
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder Flächen
- einfache Klickmontage
- drehbar

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| Gehäusefarbe | Weiß | IP Schutzart | IP 42 |
| Lieferumfang | 1x Abdeckung 1x Montagematerial 4x Verschlusskappe | | |
| Schutzklasse | II / Schutzisolierung | | |
| Leistungsaufnahme | 1 W | | |
| Eingangsspannung | 230 V/AC 50 / 60 Hz | | |
| Netzgerät inkl. | Ja | | |
| Dimmbar | Nein | | |
| Bewegungsmelder | Nein | | |
| Akku/Batterie betrieben | Ja | | |
| Akku-/Batterie Chemisches System | Li-FePO4 | | |
| Akku-/Batterieanzahl | 1 | | |
| Akku-/Batteriekapazität | 1000 mAh | | |
| Akku-/Batteriespannung | 6,4 V/DC | | |
| Akkulaufzeit | 3 h | | |
| Lichtquelle | LED, Lichtquelle nicht wechselbar | | |
| Farbtemperatur | 4500 K | | |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM | | |
| Bemessungslichtstrom | 127 lm | | |
| Abstrahlwinkel | 105 Grad | | |
| Lichtaustrittsflächen | 1 | | |
| Lichtcharakteristik | Direkt | | |
| Lichtrichtung | Unten | | |
| Länge | 192 mm | | |
| Breite | 102 mm | | |
| Höhe | 57 mm | | |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 0 °C | | |