

Produktdatenblatt

Art. Nr. 99.577.0000.7

Geräteanschluss RST25i5S6B1 M01V BG03

Geräteanschluss, Standard M25, RST25i5, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, 250/400V, 3x32A (bei 6mm²), Kodierung Farbe betongrau, Gegenmutter Farbe schwarz



Art. Nr.	99.577.0000.7
EAN	4049088167560
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Adernendhülsen anschliessenLagefixierung durch Abflachung am Gewinde
Allgemein	
Bemessungsstrom	25 A
_	0F0 V / 400 V

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	1,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M25
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm



Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,131 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	51,4 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm