


Connection to the future

Artikel-Nr.	75133-7
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose mit Fenster 16A 3p 7h IP44
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose mit Fenster 16A 3p 7h IP44 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 480-500V~/50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, unten oder hinten inkl. Blindverschraubung Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene Schutzart: IP44
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland Zolltarifnummer Verpackungsmenge	Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 480-500V~/50+6 Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Leitungseinführung: oben, unten oder hint inkl. Blindverschraubung Klappfenster (5 Module) und DIN Schiene Schutzart: IP44 AT 85366990 1

ETIM 9.0	EC000379
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau

а	249 mm
b	141 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm²
Leitung starr	1-4 mm²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Gehäuseschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C









https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artn =75133-7

