

MaxiCharger DS MCS Dispenser

Dispenser-Einheit mit 1x MCS und 1x CCS2 mit bis zu 1,2MW Leistung



HIGHLIGHTS

- Dispenser für MaxiCharger DS
- 1.200kW Ladeleistung
- 1x MCS + 1x CCS2
- 3,1m (MCS) und 5m (CCS2) Ladekabel flüssiggekühlt
- 8" Touchscreen-Display
- Eichrechtskonforme Ausführung
- LS-Schalter und FI 30mA
- 4G LTE / Ethernet / WLAN

Dieser Dispenser mit einem Megawatt Charging System Ladepunkt und einem CCS2 Ladepunkt bietet unglaubliche Ladeleistungen von bis zu 1.200kW bei 1.500A. Dank des Kabelmanagement-Systems sind die flüssigkeitsgekühlten Ladekabel trotz ihres hohen Gewichts gut zu handhaben. Das hochauflösende 8" Touchscreen-Display zeigt alle Informationen übersichtlich an. Aufgrund der extremen Ladeleistungen ist dieser Dispenser überall dort geeignet, wo höchste Anforderungen an kurze Ladezeiten gelten.

ELEKTRISCHE PARAMETER

- max Eingangsspannung (V): 400
- Anschlusskabel: 3m
- max. Ausgangsspannung (V): 150 - 1000
- max. Ladeleistung (kW): 1200
- max. Ausgangsstrom (A): 1500 + 650

BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Betriebstemperatur: -35°C bis +55°C
- Luftfeuchtigkeit: 10% bis 95%

MECHANISCHE PARAMETER

- Gehäuseart: Robustes Metallgehäuse
- Schutzklasse: IP54
- Stoßfestigkeit: IK10
- Sicherheitsklasse: IEC61851-1 / 21-2 / IEC61000
- Standards: EMV Class A
- Abmessungen HxBxT (mm): 2480 x 1020 x 1200
- Gewicht (kg): 270
- Farbe: Weiß

KOMMUNIKATION

- RFID Reader: Ja
- 4G LTE/GSM: Ja
- Backend-Anbindung möglich: Ja
- Ethernet-Schnittstelle: Ja
- OCPP Version: 1.6 JSON (vorbereitet für 2.0.1)
- Payment-Terminal: WIFI
- Smartphone APP: Ja
- AutoStart-Funktion: Ja
- ISO15118-2 Plug&Charge: Vorbereitet

OPTIONAL

- Zubehör: Power-Units DS960 / DS1440 (erforderlich)

BESTELLDATEN

Artikel	Art.-Nr.
MaxiCharger DS MCS Dispenser	4000-0318