

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	LD4102
Serienname:	
EAN:	4037293364171
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Lichtpunkt ▪ quad. ▪ Edelstahl ▪ IP68 ▪ 12V/DC ▪ 0,2W
▪ 3000K

Kleiner Lichtpunkt für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Auf Grund der MM-Kennzeichnung kann dieser sogar im Möbelbau verwendet werden. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Der Lichtpunkt ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 2m lange Anschlussleitung mit freien Aderenden. Die Art der Dimmung ist abhängig vom verwendeten Netzgerät.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	III	Dimmung 1-10 V	nein
Breite (mm)	18,00	Dimmung DALI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Spannungsart	DC	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Dimmung GPRS	nein
Justierbar	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Einbaudurchmesser (mm)	13,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Polzahl	2,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Länge (mm)	18,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe/Tiefe (mm)	15,00	Dimmung programmierbar	nein
Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl	Dimmung RF	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	12,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP68	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.000,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Lichtstrom einstellbar	nein
Max. Systemleistung (W)	0,20	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtfarbe	weiß	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	20,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Dimmung 0-10 V	nein		