



UP Geräte-Verbindungsdose, E107M25, t=65mm

Artikel-Nr.: 7310131

Typ: E107M25

Die Grundlage einer guten UP-Installation

- Flexibel kombinierbar mit allen UP-Dosen
- 20 und 25 mm Rohreinführung
- 4x Schraubdom und 2x Fläche für Spreizkrallenfedern

Abmessungen

Tiefe	65 mm
-------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
-------------------------------	--------

Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
-------------------------------	-------

Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
---------------------------	-------

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
--	------

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
--------------------------------	------

Werkstoff

Material Dose	PS
---------------	----

Technische Merkmale

Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
------------------------	---------

Bemessungsspannung	400 V
--------------------	-------

Leitungseinführung	8
--------------------	---

Rohreinführung M20	13
--------------------	----

Rohreinführung M25	4
--------------------	---

Zertifikate & Standards

VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften

Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP20
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja