

PDU Basic

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Nennspannung	16A / 400V~	Rated current / rated voltage	16A / 400V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung		Supply cable	
Länge (in m)	3,0	Length (in m)	3,0
Aderanzahl	5	Number of wires	5
Aderquerschnitt (in mm)	2,5	Wire diameter (in mm)	2,5
Brandschutzklasse (CPR)	Eca	Fire protection class (CPR)	Eca
Zusätzliche Eigenschaften	wiederanschließbar	Additional features	rewireable
Stecker	CEE 3L+N+PE, 6h (400 V / 16 A)	Plug	CEE 3L+N+PE, 6h (400 V / 16 A)
Stromausgang		Power output	
24x IEC60320 C13		24x IEC60320 C13	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0°		Black, similar to RAL 9005, 0°	
10A 250V~, IP20		10A 250V~, IP20	
6x IEC60320 C19		6x IEC60320 C19	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A/250V~, IP20		16A/250V~, IP20	

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen (mm)	1254,4x44x47	Dimensions (mm)	1254,4x44x47
Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert		Material Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, grau ähnlich RAL 7035		Cover: PA6 GF30 850°C, grey similar to RAL 7035	
Phasen farblich gekennzeichnet (rot, schwarz & grau)		phases color-coded (red, black & grey)	
Lieferumfang 1x ALU 1HE Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel Im Karton		Scope of delivery 1x ALU 1U power strip incl. Mounting brackets incl. Mounting brackets	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 3000m	Maximum height	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 40°C	Ambient temperature during mounting and use	5°C – 40°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C	Ambient temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20