



PVC-Schutzschläuche

PSR spiralverstärkt, innen glatt

Der flexible PVC-Schlauch mit glatter Innenseite und Spiralverstärkung aus Hart-PVC eignet sich für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie Automation, Schiffbau und Elektroinstallationen.

Hauptmerkmale

- Sehr flexibel
- Selbstverlöschend
- Leichte Einführung der Kabel durch glatte Innenseite
- Verwendbar mit PSR-Kunststoffverschraubungen PA66
- Farben: grau; schwarz, grün (ölbeständig), blau (temperaturbeständig), orange (höchst flexibel) auf Anfrage




PSR-Schläuche sind äußerst flexibel und ermöglichen ein leichtes Einführen der Kabel.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

PSR-Schläuche mit erhöhter Flexibilität (Farbe: orange), Ölbeständigkeit (Farbe: grün) oder Temperaturbeständigkeit (Farbe: blau) auf Anfrage erhältlich.

MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebs-temperatur	-20 °C bis +70 °C
Brandschutz-eigenschaften	EN IEC 61386

RoHS ✓



HelaGuard spiralverstärkter Schutzschlauch

TYP	Nenn- maß Ø	Außen Ø (OD)	Innen Ø (ID)	Min. Biegeradius (R)	Gewicht	Rollen- länge	Farbe	Art.-Nr.
PSR12	12	14,5	10,0	25	71 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40001
PSR16	16	16,5	12,0	25	76 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40002
PSR20	20	21,0	16,0	35	112 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40003
PSR25	25	27,5	22,0	45	153 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40004
PSR32	32	33,5	28,0	60	327 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40005
PSR40	40	41,0	35,0	80	448 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40006
PSR50	50	46,4	40,0	105	725 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40007
PSR63	63	57,0	50,0	120	948 g/m	30 m	Grau (GY)	166-40008

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.