

**Besonderheiten**

- integriertes Netzgerät für 230V Direktanschluss
- mit Bewegungsmelder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Leistung in 2 Stufen einstellbar
- passend für 68 mm Schalterdosen normale und tiefe Bauform

Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiß
Schutzklasse	I / Schutzerdung
Leistung wählbar	2 W, 4 W
Leistungsaufnahme	0,5 W
Bereitschaftsmodus	
Eingangsspannung	220-240 V/AC 50 / 60 Hz
Netzgerät inkl.	Ja
Leitungseinführung Anzahl max.	3 STK
Dimmbar	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Bewegungsmelder Art	Infrarot
Erfassungsreichweite	3-3 m
Erfassungswinkel	120 Grad
Bewegungsmelder tauschbar	Ja
Helligkeitsschwelle einstellbar	Nein
Nachlaufzeit einstellbar	Nein

benötigte Einbautiefe	60 mm
Ausschnittsmaß Durchmesser	68 mm
Artikelgewicht	90 g
Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
Lagertemperatur	-40 bis 80 °C
IP Schutzart	IP 20
IK Schutzklasse	IK05

Lebensdauer L70 / B50	132000 h
Lebensdauer L80 / B50	84000 h
Schaltzyklen	50000
Energieverbrauch	4 kWh/1000h
EEI	F

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Farbtemperatur	3000 K
Farbkonsistenz	3 SDCM
Farbkonsistenz Lichtquelle	3 SDCM
Farbwiedergabe (Ra)	80
Bemessungslichtstrom	630 lm
Lichtausbeute	105 lm/W
UGR	19

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Vorne

Höhe	41 mm
Durchmesser	71,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	39 mm